moland®

DK / FEBRUAR 2024

PRISLISTE

GULVE

EKSKL./**INKL. MOMS**

VORES GULVBILLEDER ER TIL FOR AT INSPIRERE DIG!

Det kan være svært, på tryk, at gengive de farver og mønstre, der er i naturmaterialer. Vi anbefaler derfor altid at man ser en fysisk prøve.

En verden af muligheder

Lad dig inspirere på vores hjemmeside **www.moland.dk**



INDHOLD

Lamelparket til svømmende lægning 4
Lamelplank og Wideplank til svømmende lægning 5
Moland Circular til svømmende lægning 6
Moland Bastion vinylgulv til svømmende lægning 11
Moland SUPER Eg og SUPER ASK til svømmende lægning 15
Lamelwideplank til svømmende lægning 18
Lamelplank og -wideplank til svømmende lægning 20
Lamelwideplank til svømmende lægning 21
Moland Morello til fuldklæbning 23
Moland Oxford til fuldklæbning 24
Moland Cambridge til fuldklæbning 25
Lamelparket til lægning på strøer eller fuldklæbning 27
Purline Organic Flooring til svømmende lægning 28
Moland High Performance Laminate til svømmende lægning 29
Reference billeder - Erantishaven 30
Reference billeder - Kaktustårnene 31
Gummilister til skibsplanker 32
Tilbehør 32
Moland Træplejeserie - Tilbehør 32
Moland Træplejeserie 35
Generelle anvisninger for Moland Trægulve 36
Nyttig viden 38
Dit Moland Team 39

Der tages forbehold for trykfejl

LAMELPARKET TIL SVØMMENDE LÆGNING

MOLALOC+ PARKET

Type		Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Ask	FSC	Hårdvoksolie, hvid	Classic	M5	14 x 182 x 2190	14307158	2297355	3,19	550 / **688** //
Ask	FSC	UV-matlak	Classic	M5	14 x 182 x 2190	14307151	1597325	3,19	508 / **635** //
Ask	FSC	UV-matlak, hvid	Classic	M5	14 x 182 x 2190	14307154	1597318	3,19	508 / **635** //
Ask	PEFC	UV-matlak, hvid	Classic	M5	13,5 x 190 x 2250	14963154	1922994	2,57	507 / **634** //
Ask	FSC	UV-matlak	Select	M5	14 x 182 x 2190	14309451	2068749	3,19	597 / **747** //
Ask	FSC	UV-matlak, hvid	Select	M5	14 x 182 x 2190	14309454	2068751	3,19	597 / **747** //
Bøg	PEFC	UV-matlak	Classic	M5	13,5 x 190 x 2250	14963141	1968189	2,57	480 / **600** //
Eg	FSC	Hårdvoksolie	Classic	M5	14 x 182 x 2190	14307167	2297359	3,19	550 / **688** //
Eg	FSC	UV-matlak	Classic	M5	14 x 182 x 2190	14307161	1597031	3,19	508 / **635** //
Eg	FSC	UV-matlak, hvid	Classic	M5	14 x 182 x 2190	14307164	1597313	3,19	508 / **635** //
Merbau		UV-matlak	Classic	M5	14 x 182 x 2190	14307181	1622383	3,19	695 / **869** //
Kirsebær		UV-matlak	Living	M5	14 x 182 x 2190	14307131	2303605	3,19	425 / **532** //

YDERLIGERE INFO - MOLALOC+ PARKET

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / Firesidet loc / Op til 3% kan være i kortere længder / OBS: Bøg må ikke anvendes på gulvvarme!

MOLALOC+ PARKET / EG MATLAK, CLASSIC

MOLALOC+ PARKET / ASK MATLAK, CLASSIC

MOLALOC+ PARKET / ASK HVID MATLAK, CLASSIC

LAMELPLANK OG WIDEPLANK TIL SVØMMENDE LÆGNING

MOLAND BURGHLEY WIDEPLANK

Type		Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Eg	FSC	Olie	Classic	M5	14 x 180 x 2200	13186262-1	2061867	2,77	678 / **848** //
Eg	FSC	Olie, hvid	Classic	M5	14 x 180 x 2200	13186263-1	2061869	2,77	678 / **848** //
Eg	FSC	UV-matlak	Classic	M5	14 x 180 x 2200	13186261-1	2061866	2,77	665 / **832** //
Eg	FSC	UV-matlak, pavé, hvid	Classic	M5	14 x 180 x 2200	13186264-1	2061870	2,77	665 / **832** //
Eg	FSC	UV-matlak	Trend	M5	14 x 180 x 2200	13187261-1	2061886	2,77	608 / **760** //
Eg	FSC	UV-matlak, pavé, hvid	Trend	M5	14 x 180 x 2200	13187264-1	2061896	2,77	608 / **760** //
Eg *, Cappuccino[1)]	FSC	UV-matlak, børstet	Trend	M5	14 x 180 x 2200	13189269-1	2062030	2,77	608 / **760** //
Eg *, Grey[1)]	FSC	UV-matlak, børstet	Trend	M5	14 x 180 x 2200	13189260-1	2062029	2,77	608 / **760** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND BURGHLEY WIDEPLANK
/ Med mellemlag af trælameller, ca. 2,5 mm slidlag / Firesidet loc / 2-sidet micro-fas på langsiden / [1)] Grey og Cappuccino: 4-sidet macro-fas / Op til 12,5 % kan være i kortere længder. / *Så længe lager haves

MOLAND BURGHLEY WIDEPLANK
/ EG, GREY MATLAK, BØRSTET, TREND

Pavé
Ordet pavé kommer af fransk og betyder "brosten". På trægulvet fremhæver "hvid pavé matlak" træets strukturelle overflade og giver samtidig en let ruhed.

MOLAND BURGHLEY WIDEPLANK
/ EG HVID PAVÉ MATLAK, TREND

moland

Circular®

GULVET TIL GENERATIONER

/ OAK NORTHERN WHITE

MOLAND CIRCULAR TIL SVØMMENDE LÆGNING

MOLAND CIRCULAR CORK PLANK

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Pine Northern White NYHED	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501241	2353643	2,18	439 / **549** //
Oak Northern Natural NYHED	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501260	2353644	2,18	439 / **549** //
Oak French Cream NYHED	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501261	2353645	2,18	439 / **549** //
Oak Northern White NYHED	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501262	2353646	2,18	439 / **549** //
Oak French White NYHED	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501263	2353647	2,18	439 / **549** //
Oak French Smoked NYHED	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501264	2353648	2,18	439 / **549** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND CIRCULAR WIDEPLANK
/ Det påsatte kork underlag reducerer trinlyden med 18 db. / Retkantet / Slidklasse 23/33 /Kræver ikke andet vedligehold end lejlighedsvis vask med Moland laminat- og vinylvask.

PINE NORTHERN WHITE

OAK NORTHERN NATURAL

OAK FRENCH CREAM

OAK NORTHERN WHITE

OAK FRENCH WHITE

OAK FRENCH SMOKED

GULVET TIL NÆSTE GENERATION

Circular er gulvet til generationer. Gulvet du giver nyt liv, når det i en årrække har været fundamentet for netop dit liv. Når du returnere gulvet efter endt levetid eller der ønskes forny-else i hjemmet, sørger du for at minimere forbrug af naturens ressourcer. Fremtidens generationer får nemlig mulighed for at benytte samme Circular gulv som dig.

Circular er fremtiden. Om det er i et bolig – eller kontorbyggeri, i en instutution eller en moderniseret villa. Du er direkte med til at støtte den circulærer økonomi helt konkret med returnering af et Circular gulv.

Circular er til dig og mig og næste generation.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du returnerer et Circular gulv.

/ OAK FRENCH WHITE

Circular

//

Slidstærk overflade
En slidstærk overflade i slidsklasse 23/33 AC5.

//

Kork underlag
Med det påsatte kork underlag , reduceres trinlyden med 18 db.

//

Vandtæt click-system
Har et vandtæt click-system der afviser vand, hvis uheldet er ude.

//

Nem vedligeholdelse
Kræver ikke andet vedligehold end lejlighedsvis vask med Moland laminat- og vinylvask.

/ NORTHERN WHITE PINE

/ NORTHERN NATURAL OAK

/ FRENCH SMOKED OAK

/ FRENCH WHITE OAK

MOLAND BASTION VINYLGULV TIL SVØMMENDE LÆGNING

MOLAND BASTION VINYL WIDEPLANK 2.0

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Bastion Beige Eg NYHED	UV-belægning, 3D struktur	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351261	2361671	2,41	351 / **439** //
Bastion Kalket Eg NYHED	UV-belægning, 3D struktur	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351262	2361672	2,41	351 / **439** //
Bastion Rustik Eg NYHED	UV-belægning, 3D struktur	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351265	2361675	2,41	351 / **439** //
Bastion Grå Eg NYHED	UV-belægning, 3D struktur	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351266	2361676	2,41	351 / **439** //
Bastion Vintage Eg NYHED	UV-belægning, 3D struktur	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351273	2365971	2,41	351 / **439** //
Bastion Natur Eg NYHED	UV-belægning, 3D struktur	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351263	2361673	2,41	351 / **439** //
Bastion Mørk Natur Eg NYHED	UV-belægning, 3D struktur	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351275	2382038	2,41	351 / **439** //
Bastion Lys Natur Eg NYHED	UV-belægning, 3D struktur	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351276	2382040	2,41	351 / **439** //
Bastion Støvet Eg NYHED	UV-belægning, 3D struktur	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351277	2382143	2,41	351 / **439** //
Bastion Svensk Fyr NYHED	UV-belægning, 3D struktur	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351274	2381881	2,41	351 / **439** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND BASTION WIDEPLANK
/ Med HDPE underlag, som dæmper trommelyden 20 db / ca. 0,55 mm slidlag / Firesidet loc / 4 sidet micro-fas / Slidklasse 23/34

MOLAND BASTION VINYLGULV TIL SVØMMENDE LÆGNING

BASTION KALKET EG **2.0**

BASTION VINTAGE EG **2.0**

BASTION GRÅ EG **2.0**

BASTION SVENSK FYR **2.0**

BASTION MØRK NATUR EG **2.0**

BASTION RUSTIK EG **2.0**

BASTION BEIGE EG **2.0**

BASTION NATUR EG **2.0**

BASTION STØVET EG **2.0**

BASTION LYS NATUR EG **2.0**

BASTION VINYL / NATUR EG

BASTION VINYL / BEIGE EG

BASTION VINYL / GRÅ EG

Bastion vinylgulv kommer i 10 forskellige og unikke udtryk, der alle udgør det perfekte underlag til hverdagens mange uforudsigeligheder.

FIND DIN FAVORIT PÅ MOLAND.DK

BASTION VINYL / LYS NATUR EG

SUPER EG

WHAT'S NOT TO LIKE?

MITCHELL WHITE OAK

AVON WHITE OAK

MITCHELL NATURAL OAK

AVON SAND OAK

MERSEY BRIGHT OAK

AVON NATURAL OAK

DERWANT DESERT OAK

COOPERS NATURAL OAK

MEDWAY WHITE ASH

BRISBANE NATURAL OAK

BRISBANE WHITE OAK

moland

MOLAND SUPER EG OG SUPER ASK TIL SVØMMENDE LÆGNING

MOLAND SUPER ASK WIDEPLANK

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Medway White Ash * PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 233 x 2050	10407254	2278961	2,39	462 / **578** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND SUPER ASK
/ Med HDF mellemlag, ca. 0,6 mm slidlag / Firesidet loc / Macro-fas på langsiderne og mikrofas over enderne / Slidklasse 23/33 /*Så længe lager haves

MOLAND SUPER EG WIDEPLANK

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Mitchell White Oak PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 233 x 2050	10401264	2132001	2,39	678 / **848** //
Avon White Oak PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 233 x 2050	10402264	2132005	2,39	597 / **747** //
Mitchell Natural Oak * PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 233 x 2050	10403261	2132014	2,39	678 / **848** //
Avon Sand Oak PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 233 x 2050	10404262	2132015	2,39	597 / **747** //
Mersey Bright Oak PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 233 x 2050	10405263	2133100	2,39	597 / **747** //
Coopers Natural Oak PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 233 x 2050	10406261	2133101	2,39	597 / **747** //
Avon Natural Oak PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 233 x 2050	10403361	2301095	2,39	597 / **747** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND SUPER EG WIDEPLANK
/ Med HDF mellemlag, ca. 0,6 mm slidlag / Firesidet loc / Macro-fas på langsiderne og mikrofas over enderne / Slidklasse 23/33 / * Forbehold for begrænset mængde.

MOLAND SUPER EG CORK

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Derwant Desert Oak * PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	12 x 166 x 1810	10401360	2133491	2,10	597 / **747** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND SUPER EG CORK
/ Med HDF mellemlag, ca. 0,6 mm slidlag / Firesidet loc / Macro-fas på langsiderne og mikrofas over enderne / Slidklasse 23/33 / * Så længe lager haves

MOLAND SUPER EG HERRINGBONE

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Brisbane Natural Oak - venstre PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 121 x 593	10400061	2211588	0,79	656 / **820** //
Brisbane Natural Oak - højre PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 121 x 593	10400061-2	2211598	0,79	656 / **820** //
Brisbane White Oak - venstre PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 121 x 593	10400064	2133494	0,79	656 / **820** //
Brisbane White Oak - højre PEFC	UV-matlak, børstet	Design	M5	10 x 121 x 593	10400064-2	2133495	0,79	656 / **820** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND SUPER EG HERRINGBONE
/ Med HDF mellemlag, ca. 0,6 mm slidlag / Firesidet loc / 4-sidet mikro-fas / Slidklasse 23/33.

SUPER EG har

// Otte lag titaniumlak. Sikrer gulvet mod fugt, snavs og slidtage.

// Ægte træ på toppen. Vælg mellem forskellige nuancer og former.

// En stærk kerne af HDF. Gør gulvet ekstremt modstandsdygtigt over for stød og slag.

// Et godt fundament. Bagsidefinér giver stabilitet. På nogle af SUPER EGs varianter har vi sat 2 mm kork på bagsiden, det er den perfekte måde at dæmpe lyde og trinstøj

Få mere info på www.super-eg.dk

SUPER EG HERRINGBONE
/ BRISBANE WHITE OAK, MATLAK BØRSTET

moland


/ COOPERS NATURAL OAK, MATLAK BØRSTET

/ AVON SAND OAK, MATLAK BØRSTET

/ AVON WHITE OAK, MATLAK BØRSTET

/ DERWANT DESERT OAK, MATLAK BØRSTET

LAMELWIDEPLANK TIL SVØMMENDE LÆGNING

MOLALOC WINDSOR WIDEPLANK

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
*Eg	UV-matlak	Classic	M2	15 x 240 x 2200	13178261	2133496	3,17	822 / **1.028** //
*Eg, Grey	UV-matlak	Classic	M2	15 x 240 x 2200	13178269	2107753	3,17	837 / **1.047** //

YDERLIGERE INFO - MOLALOC WINDSOR WIDEPLANK
/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,6 mm slidlag / Micro-fas / Firesidet loc / Op til 12,5 % kan være i kortere længder / * Så længe lager haves.

MOLAND SANDGATE WIDEPLANK

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Eg[1)]	Hvidolie, børstet	Living	M2	15 x 260 x 2200	13178363	2280165	3,43	743 / **929** //
Eg	Hårdvoksolie Dark Smoked, børstet	Living	M2	15 x 260 x 2200	13172267	2305796	3,43	743 / **929** //
Eg	Hårdvoksolie Slim Dark Smoked, børstet	Living	M2	15 x 190 x 1900	13172268	2305800	2,89	743 / **929** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND SANDGATE WIDEPLANK
/ Med mellemlag af trælameller, ca. 4 mm slidlag / Firesidet loc / 4-sidet macro-fas / [1)] Eg hvidolie, 4-sidet micro-fas / Op til 12,5 % kan være i kortere længder

MOLALOC WINDSOR WIDEPLANK
/ EG, GREY, UV-MATLAK, CLASSIC

MOLAND SANDGATE WIDEPLANK
/ EG HVIDOLIE, LIVING

LAMELWIDEPLANK TIL SVØMMENDE LÆGNING

MOLAND ASTON WIDEPLANK
/ EG MATLAK, CLASSIC

MOLAND ASTON WIDEPLANK
/ EG HVID MATLAK, TREND

MOLAND ASTON WIDEPLANK
/ EG MATLAK, TREND

MOLAND ASTON WIDEPLANK

Type		Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Eg	PEFC	Olie	Classic	M5	14 x 190 x 1830	14930262	1970106	2,09	728 / **910** //
Eg	PEFC	Olie, hvid	Classic	M5	14 x 190 x 1830	14930263	1970115	2,09	728 / **910** //
Eg	PEFC	UV-matlak	Classic	M5	14 x 190 x 1830	14930261	1970093	2,09	715 / **894** //
Eg	PEFC	UV-matlak, hvid	Classic	M5	14 x 190 x 1830	14930264	1970129	2,09	715 / **894** //
Eg	PEFC	UV-matlak, hvid	Classic	M5	14 x 190 x 2190	14930264-2	1970131	2,50	715 / **894** //
Eg	PEFC	UV-matlak	Trend	M5	14 x 190 x 1810/1830/2170/2190	14934261	2100637	-	639 / **799** //
Eg	PEFC	UV-matlak, hvid	Trend	M5	14 x 190 x 1810/1830/2170/2190	14934264	2107738	-	639 / **799** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND ASTON WIDEPLANK
/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / Firesidet loc / Micro-fas / Op til 16 % kan være i kortere længder
/ Plankelængde (1810/1830/2170/2190 mm) kan fastlægges af Moland.

LAMELPLANK OG -WIDEPLANK TIL SVØMMENDE LÆGNING

SVENSK FYR PLANK

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Fyr FSC	Lud, hvid hårdvoksolie	Classic	M2	14 x 198 x 2390	14251241	2348076	2,84	615 / **769** //

YDERLIGERE INFO - MOLALOC WIDEPLANK
/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,8 mm slidlag / 2-sidet micro-fas på langsiden / Op til 2 delte planker i hver pakke.

MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Eg * PEFC	Olie, hvid, børstet	Living	M5	14 x 190 x 1830	14931265	1970809	2,09	579 / **724** //
Eg PEFC	Olie, hvid, børstet	Living	M5	14 x 190 x 1830	14932265	2303598	2,09	579 / **724** //
Eg PEFC	Olie hvid, børstet	Living	M5	14 x 190 x 2190	14932265-2	2303600	2,50	579 / **724** //
Eg PEFC	Olie, børstet	Living	M5	14 x 190 x 1830	14932268	2303602	2,09	579 / **724** //
Eg PEFC	Olie, børstet	Living	M5	14 x 190 x 2190	14932268-2	2303604	2,50	579 / **724** //

YDERLIGERE INFO - MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK
/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / Firesidet loc / 4-sidet micro-fas / Op til 16 % kan være i kortere længder / Plankelængde (1830/2190) kan fastlægges af Moland. / * Så længe lager haves.

MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK
/ EG HVIDOLIE, BØRSTET, LIVING

SVENSK FYR PLANK
/ FYR LUD, HVID HÅRDVOKSOLIE, CLASSIC

LAMELWIDEPLANK TIL SVØMMENDE LÆGNING

MOLALOC+ WIDEPLANK

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Ask PEFC	UV-matlak, hvid	Select	M5	13 x 185 x 2200	14982254	2165215	3,66	779 / **974** //
Ask m/kerne PEFC	UV-matlak, hvid	Living	M5	13 x 185 x 2200	14981254	2133490	3,66	638 / **798** //

YDERLIGERE INFO - MOLALOC+ WIDEPLANK
/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,6 mm slidlag / 4-sidet micro-fas / Firesidet loc / Kan ikke fræses til skibsfuge./

MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK
/ EG OLIE, BØRSTET, LIVING

MOLAND MORELLO
/ **EG OLIE, SMOKED BRUSHED, LIVING** *(SPECIALVARE)*

MOLAND MORELLO TIL FULDKLÆBNING

MOLAND MORELLO

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Eg FSC	Olie, børstet	Living	T/G	19 x 300 x 2000-3000	14922268	2280301	1,2-1,8	1.214 / **1.518** //
Eg FSC	Hvidolie, børstet	Living	T/G	19 x 300 x 2000-3000	14922265	2280169	1,2-1,8	1.214 / **1.518** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND MORELLO
/ Er opbygget i 3 lag, med 5 mm eg som toplag, et mellemlag af gran og en bagside med eg / 4-sidet macro-fas / Til fuldklæbning
/ **Bemærk!** leveres i pakker med 2 brædder, hvor længderne er mellem 2000-3000 mm / Op til 12,5 % kan være i kortere længder
/ Mulighederne med Morello er mange - kontakt Molands salgsafdeling hvis du har andre ønsker til farver og finish.

MOLAND MORELLO

Toplaget er 5 mm. I modsætning til sædvanlige lamelopbygge-de gulve, er såvel mellemlag i 10 mm og bagsiden i 5 mm udført i samme kvalitets-råmateriale. Det giver en helt særlig stærk og stabil konstruktion.

Morello gulvet er behandlet med olie, så man virkelig fornemmer varmen og strukturen i træet.

PRODUKTER TIL FULDKLÆBNING AF GULVE

Hos Moland forhander vi også primer og lim til fuldklæbning af gulve:

Moland Prime/Fugtspærre og Moland MS Parketlim.

moland//

MOLAND OXFORD TIL FULDKLÆBNING

MOLAND OXFORD STAVPARKET

Type		Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Eg - venstre	FSC	Olie	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942062	2035745	2,06	687 / **859** //
Eg - højre	FSC	Olie	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942062-2	2035747	2,06	687 / **859** //
Eg - venstre	FSC	Olie, hvid	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942063	2035748	2,06	687 / **859** //
Eg - højre	FSC	Olie, hvid	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942063-2	2035749	2,06	687 / **859** //
Eg - venstre	FSC	Olie, hvid	Living	T/G	11 x 70 x 490	14943063	2305790	2,06	595 / **744** //
Eg - højre	FSC	Olie, hvid	Living	T/G	11 x 70 x 490	14943063-2	2305791	2,06	595 / **744** //
Eg - venstre	FSC	Olie	Living	T/G	11 x 70 x 490	14943062	2305786	2,06	595 / **744** //
Eg - højre	FSC	Olie	Living	T/G	11 x 70 x 490	14943062-2	2305788	2,06	595 / **744** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND OXFORD STAVPARKET
/ Sildeben eller traditionel - til fuldklæbning / Stabil 2-lags konstruktion med 4 mm toplag i eg og 7 mm bagside i fyr
/ Grundoliering, der SKAL afsluttes med en ekstra oliering. Se vejledning.

MOLAND OXFORD

Skab elegante detaljer med Molands silde-bensparket. Toplaget på Oxford er slidstærkt egetræ, der kan udføres med en overflade-behandling i olie eller hvidolie. Bagsiden er udført i 7 mm fyr. Gulvet er til fuldklæbning.

PRODUKTER TIL FULDKLÆBNING AF GULVE

Hos Moland forhander vi også primer og lim til fuldklæbning af gulve:

Moland Primer/Fugtspærre og Moland MS Parketlim.

Er du i tvivl omkring fuldklæbning af gulve - kontakt Molands tekniske afdeling.

MOLAND CAMBRIDGE TIL FULDKLÆBNING

MOLAND CAMBRIDGE - BRED STAVPARKET

Type		Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Eg * - venstre	FSC	Olie	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922662	2025145	1,16	792 / **990** //
Eg * - højre	FSC	Olie	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922662-2	2025149	1,16	792 / **990** //
Eg * - venstre	FSC	Olie, hvid	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922663	2025151	1,16	792 / **990** //
Eg * - højre	FSC	Olie, hvid	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922663-2	2025153	1,16	792 / **990** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND CAMBRIDGE, BRED STAVPARKET
/ Stabil 2-lags konstruktion med 4 mm slidlag / 4-sidet macro-fas / Til fuldklæbning / * Så længe lager haves.

MOLAND CAMBRIDGE

Duften af træ af højeste kvalitet. Egetræet har gennem generationer fundet vej ind i vores hjem med dets beundringsværdige slidstyrke og naturlige udseende. Vi har med Moland Cambridge håndplukket og produceret markedets stærkeste, mest holdbare egetræsplanker. Intet slår duften, looket, følelsen af ægte egetræ – nogle gulve skal bare opleves!

Toplaget på Moland Cambridge er slidstærkt egetræ, der lagerføres med en overfladebehandling i olie og hvidolie. Gulvet er til fuldklæbning.

PRODUKTER TIL FULDKLÆBNING AF GULVE

Hos Moland forhander vi også primer og lim til fuldklæbning af gulve:
Moland Primer/Fugtspærre og Moland MS Parketlim.

LAMELPARKET TIL LÆGNING PÅ STRØER ELLER FULDKLÆBNING

MOLAND PARKET

Type		Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Ask *	FSC	Olie, hvid	Classic	T/G	21,5 x 182 x 2190	14301753	1670176	1,99	658 / **823** //
Ask	FSC	UV-matlak	Classic	T/G	21,5 x 182 x 2190	14301751	1639587	1,99	643 / **804** //
Ask	PEFC	UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2200	14964751	1946992	1.71	643 / **804** //
Ask	FSC	UV-matlak, hvid	Classic	T/G	21,5 x 182 x 2190	14301754	1639588	1,99	643 / **804** //
Ask	PEFC	UV-matlak. hvid	Classic	T/G	22 x 190 x 2200	14964754	1915008	1.77	643 / **804** //
Bøg	PEFC	UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2250	14964741	2073461	1,71	502 / **628** //
Eg	FSC	UV-matlak	Classic	T/G	21,5 x 182 x 2190	14301761	1639591	1,99	643 / **804** //
Eg	PEFC	UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2200	14964761	1915009	1.71	643 / **804** //
Eg	FSC	UV-matlak, hvid	Classic	T/G	21,5 x 182 x 2190	14301764	1639592	1,99	643 / **804** //
Eg	PEFC	UV-matlak, hvid	Classic	T/G	22 x 190 x 2250	14964764	1920996	1,71	643 / **804** //
Merbau *		UV-matlak	Classic	T/G	21,5 x 182 x 2190	14301781	1744283	1,99	1.098 / **1.373** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND PARKET
/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / Nedlægning: Sømmes, skrues eller fuldklæbes / Op til 3 % kan være i kortere længder
/ OBS: Bøg må ikke anvendes på gulvvarme!

MOLAND PARKET / MERBAU MATLAK, CLASSIC

MOLAND PARKET / EG HVID MATLAK, CLASSIC

LAMELPARKET TIL LÆGNING PÅ STRØER ELLER FULDKLÆBNING

MOLAND PARQUET UNIQUE 22/5,2

Type		Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Ask	PEFC	UV-matlak	Classic	T/G	22/5,2x190x2250	14962751	1849921	1,71	748 / **935** //
Ask	PEFC	UV-matlak, hvid	Classic	T/G	22/5,2x190x2250	14962754	1849929	1,71	748 / **935** //
Eg	PEFC	UV-matlak	Classic	T/G	22/5,2x190x2250	14962761	1849935	1,71	748 / **935** //
Eg	PEFC	UV-matlak, hvid	Classic	T/G	22/5,2x190x2250	14962764	1849940	1,71	748 / **935** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND PARQUET UNIQUE 22/5,2
/ Det lamelopbyggede gulv til de helt specielle krav med 5,2 mm slidlag! / Nedlægning: Sømmes, skrues eller fuldklæbes / Op til 3 % kan være i kortere længder.

MOLAND WIDEPLANK

Type		Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Eg	PEFC	UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 1810/1830/2170/2190	14931661	2138371	[1]	756 / **945** //
Eg	PEFC	UV-matlak, hvid	Classic	T/G	22 x 190 x 1810/1830/2170/2190	14931664	2138508	[1]	756 / **945** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND WIDEPLANK
/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / 2-sidet micro-fas på langsiden / Op til 16 % kan være i kortere længder
/ Nedlægning: Sømmes, skrues eller fuldklæbes / Plankelængde (1810/1830/2170/2190 mm) kan fastlægges af Moland
/ [1] 1810 mm = 1,38 m²/pk, 1830 mm = 1,39 m²/pk, 2170 mm = 1,65 m²/pk, 2190 mm = 1,66 m²/pk,

MOLAND WIDEPLANK / EG MATLAK, CLASSIC

MOLAND PARQUET UNIQUE / ASK MATLAK, CLASSIC

PURLINE ORGANIC FLOORING TIL SVØMMENDE LÆGNING

MOLAND PURLINE ORGANIC FLOORING

Type	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Calistoga Cream *	Design	M5	9 x 237 x 1845	10201211	2116463	2,19	477 / **597** //
Calistoga Nature *	Design	M5	9 x 237 x 1845	10201213	2116466	2,19	477 / **597** //
Dacota Oak *	Design	M5	9 x 237 x 1845	10200216	1969893	2,19	477 / **597** //
Island Oak Sand *	Design	M5	9 x 237 x 1845	10201215	2116468	2,19	477 / **597** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND PURLINE ORGANIC FLOORING
/ Slidklasse 23/32 / * Så længe lager haves.

MOLAND PURLINE ORGANIC FLOORING

DET "NATURLIGE" VALG

Denne serie af bæredygtige gulve skiller sig ud fra mængden.

Moland Purline Organic Flooring er et 100 % organisk produkt, der er baseret på naturens egne råstoffer. Gulvene fås i 5 forskellige designs.

Den brede planke giver gulvene et naturligt og flot look.

Der er mange fordele ved vores bioorganiske gulve

/ Ekstrem slidstyrke og dermed god holdbarhed.
/ Meget velegnet til belastede områder, som køkkener, gangarealer osv.
/ Egnet til gulvvarme.
/ Den integrerede isoleringsmåtte reducerer trin- og ganglyd væsentligt.

MOLAND PURLINE ORGANIC FLOORING
/ CALISTOGA CREAM, DESIGN

MOLAND PURLINE ORGANIC FLOORING
/ DACOTA OAK, DESIGN

MOLAND PURLINE ORGANIC FLOORING
/ ISLAND OAK SAND, DESIGN

MOLAND PURLINE ORGANIC FLOORING
/ CALISTOGA NATURE, DESIGN

MOLAND HIGH PERFORMANCE LAMINATE TIL SVØMMENDE LÆGNING

MOLAND HIGH PERFORMANCE LAMINATE, PLANK

Type	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Light Cream Oak PEFC	Design	E5	8 x 193 x 1292	10101224	2161025	1,99	227 / **284** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND HIGH PERFORMANCE LAMINATE, PLANK
/ 4-sidet micro-fas / Slidklasse: 23/32 AC4 / [1] Slidklasse 23/33 AC5.

MOLAND HIGH PERFORMANCE LAMINATE, WIDEPLANK

Type	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Noble Oak PEFC	Design	E5	10 x 246 x 2050	10101320	2161028	2,52	327 / **409** //
Limed Oak* PEFC	Design	E5	10 x 246 x 2050	10101323	2161018	2,52	327 / **409** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND HIGH PERFORMANCE LAMINATE, WIDEPLANK
/ 4-sidet micro-fas / Slidklasse: 23/32 AC4 / *Så længe lager haves.

LIGHT CREAM OAK, PLANK

LIMED OAK, WIDEPLANK

NOBLE OAK, WIDEPLANK

LIGHT CREAM OAK, PLANK

REFERENCE BILLEDER - ERANTISHAVEN

VI HAR LEVERET GULVE TIL ERANTISHAVEN

I Rødovre er man ved at forvandle en gammel erhvervsbygning til 83 lejeboliger, og hos Moland er vi stolte af at levere hele 5000 m2 af vores 3-stavs gulv i matlakeret egetræ.

Det transformerende byggeri er DGNB guld-certificeret og ligger kun 100 meter fra Rødovre Centrum i et naturskønt område kun få minutters gang fra Damhussøen.

Du kan se flere cases på vores LinkedIn profil





REFERENCE BILLEDER - KAKTUSTÅRNENE

MOLAND HAR LEVERET 7.000 KVM GULV TIL DE MEST SPEKTAKULÆRE TÅRNE I KØBENHAVN

Kaktustårnene er tegnet af arkitektfirmaet BIG - Bjarke Ingels Group og indrettet med 495 ungdomsboliger.Boligerne er bygget med udgangspunkt i nordisk design. De har et råt og tidløst udtryk med brug af flere natur-materialer og træbeklædte elementer. Det ses bl.a. på Kaktustårnenes gulve, hvor omkring 7.000 kvm gulv består af 3-stavs parketgulv i eg med mat lak.

Boligerne er bygget med udgangspunkt i nordisk design, og de har et råt og tidløst udtryk med brug af flere naturmaterialer og træbeklædte elementer. Dette ses bl.a. på Kaktustårnenes gulve, hvor omkring 7.000 kvm gulv be-står af 3-stavs parketgulv i eg med mat lak. Det 22 mm tykke gulv er leveret af Moland, der har bidraget til logistikken på byggeriet ved at kunne håndte-re leverancer af 1000 kvm gulv ad gangen.

Egetræsgulvet er traditionelt og har et flot æstetisk udseende, som bringer varme til hele rummet, siger Morten Andersen, og afslutter:

Eg er meget populært for tiden og kan bruges til både borde, paneler og gul-ve. Der er meget træ i byggeriet ved Kaktustårnene, og her spiller Molands egetræsparket flot sammen med de øvrige materialer i træ, fortsætter han.

Læs mere om casen på moland.dk

GUMMILISTER TIL SKIBSPLANKER

MOLAND GUMMILISTER

Type	Dimension i mm	Varenr.	DB nr.	Plankbredde	Vejl. udsalgspris kr. pr. m² Ekskl. / inkl. moms
Specialgummi, sort	6 x 6 x fld. længde	10252014	5379626	Til bredder o/150 mm	134 / **168** //
Specialgummi, grå	6 x 6 x fld. længde	10252012	5379624	Til bredder o/150 mm	134 / **168** //
Fræsning ekskl. gummiliste (til våd fuge) [1]		10252008	5947508	Til alle bredder	114 / **143** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND GUMMILISTER
/ Inkl. fræsning*, 6 mm brede, sorte eller grå gummilister. Kan evt. limes i not og fer / Listerne kan ikke anvendes på alle Molands gulve, så ring og forhør!
/ Skibsfugegulve fremstilles på bestilling / [1] Ved våd fuge - kontakt Molands tekniske afdeling
/ HUSK: Rekvirer speciel læggeanvisning på skibsfugegulve samt special slagsklods.

TILBEHØR

UNDERLAG

Type			Varenr.	DB nr.	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl. / inkl. moms
Molalit - 1 mm polyethylen foam	rulle a 0,045 x 20 m (selvklæbende til strøer)		102607	1741265	73 / **92** //
MolaSound Plus, uden fugtspærre	rulle a 1, x 6 m - 2,6 mm [1]	20 dB/29%	102784	1951072	488 / **610** //
MolaSound Plus, med fugtspærre	rulle a 1 x 6 m - 2,6 mm [2]	20 dB/29%	102783	1951068	533 / **667** //
MolaSilence Plus, uden fugtspærre	rulle a 1,1 x 18,2 m - 1,6 mm [1]	18 dB/14%	102786	2076161	471 / **589** //
MolaSilence Plus, med fugtspærre	rulle a 1,1 x 18,2 m - 1,6 mm [2]	18 dB/14%	102785	2076160	597 / **747** //
MolaSound Alutape	rulle a 0,050 x 50 m		102746	1544116	61 / **77** //

YDERLIGERE INFO - MOLAND UNDERLAG
/ [1] Træ, spånplade og andre organiske materialer / [2] Beton og andre uorganiske materialer.



MOLASOUND PLUS M/FUGTSPÆRRE

MOLALIT / AKUSTIKUNDERLAG TIL TRÆGULVE

MOLASILENCE PLUS M/FUGTSPÆRRE

TILBEHØR

TRÆLISTER

Alle Molands trælister er ubehandlede.

	Type	Dimension i mm	Varenr.	DB nr.	Enheder	Vejl. udsalgspris kr. pr. lbm. Ekskl. / inkl. moms
	FODLISTE VENDBAR					
	Ask m/kerne	15 x 55 mm	10251402	7972359	Fld. lgd.	67 / **84** //
	Eg	15 x 55 mm	10251404	5911257	Fld. lgd.	67 / **84** //
	FODLISTE					
	Ask m/kerne	15 x 27 mm	10251502	7972383	Fld. lgd.	42 / **53** //
	Eg	15 x 27 mm	10251504	5911258	Fld. lgd.	42 / **53** //
	KVARTSTAF					
	*Ask m/kerne	13 x 13 mm	10251602	7972417	Fld. lgd.	31 / **39** //

	**RØRROSETTER**	Rør dim.			Udv. dim.	Pr. stk.
	Ask	18 mm	10251352	5744017	49	72 / **90** //
	Ask	22 mm	10251362	5744020	56	72 / **90** //
	Eg	18 mm	10251354	5744018	49	72 / **90** //
	Eg	22 mm	10251364	5744021	56	72 / **90** //

** Så længe lager haves.*

PRIMER OG LIM TIL FULDKLÆBNING AF GULVE

Type		Varenr.	DB nr.	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl. / inkl. moms
Moland Primer/Fugtspærre	Spand a 5,5 kg.	102955	2366513	1.575 / **1.969** //
Moland MS Parketlim	Spand a 10 liter	102950	2366507	1.450 / **1.813** //

/ **Moland Primer/Fugtspærre**: Vejledende forbrug: 110 g/m² pr. strygning. 1 spand dækker ca. 25 m² ved 2 strygninger for fugspærrende effekt.
/ **Moland MS Parketlim**: Forbrug: ca. 10 m² pr. spand. Ved Oxford gulve skal der benyttes en B14 limklinge med et ca.-forbrug på 0,8 l/m2.
Ved øvrige produkter, der er beregnet til fuldklæbning, benyttes en B16 limklinge med et ca.-forbrug på 1,0 l/m2.

OBS: Ovenstående er kun vejledende. Kontakt Molands tekniske afdeling, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.

TILBEHØR

LIM, NEDLÆGNING

Type	Varenr.	DB nr.	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl. / inkl. moms
PVAc-lim til ca. 15 m² svømmende lægning - 750 ml	102903	1709140	118 / **148** //
Trækjern "Proff", 55 cm	102909	1248541	321 / **402** //
Slagklods i hårdttræ, 25 cm	102910	7799869	36 / **45** //
Slagklods m/håndtag i kunststof	102919	5236870	308 / **385** //
Slagklods m/håndtag i kunststof til skibsfuge	102911	1349593	308 / **385** //
Slagklods m/håndtag "Proff" i kunststof, 70 cm	102918	5236869	355 / **444** //
Slagklods + trækjern sæt til "High Perfomance Laminate"	102943	2211568	153 / **192** //
Bastion lægningssæt - Slagsklods og hammer NYHED	102944	2391658	295 / **369** //
Moland klik-kiler, plast, spand med 100 stk.	102907	1544982	392 / **490** //
Spartelhåndtag til 28 cm limklinge	60501001	2138279	134 / **168** //
B14 limklinge *Oxford*	60501005	2138370	35 / **44** //
B16 limklinge *Øvrige gulve der skal fuldklæbes*	60501006	2367425	36 / **45** //

MOLAND TRÆPLEJESERIE - TILBEHØR

TILBEHØR

Produkter	Varenr.	DB nr.	Indhold	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl. / inkl. moms
TILBEHØR				
Spartler med runde hjørner	102913	7799893	1 stk.	190 / **238** //
Polerrondeller - hvid pad	102914	7799901	1 stk.	142 / **178** //
Bomuldspolerklude	102915	7799919	1 stk.	12 / **15** //
Slibenet korn 120	102927	5947510	1 stk.	108 / **135** //
Slibenet korn 150	102928	5947511	1 stk.	108 / **135** //
Slibepude korn 180	102935	5015520	1 stk.	12 / **15** //
Reparationspen gråhvid	102939	1385160	1 stk.	212 / **265** //
Reparationspen natur	102936	1989942	1 stk.	212 / **265** //
Reparationspen til SUPER EG	102942	2263280	1 stk.	165 / **207** //
Smeltevoks ask	102934	2333873	1 stk.	102 / **128** //
Smeltevoks mørk eg	102938	2333875	1 stk.	102 / **128** //
Smeltevoks natur eg	102937	2333874	1 stk.	102 / **128** //

LEJE AF POLERMASKINE

Ekskl. fragt tur/retur	9050	-	1 stk./dag	191 / **239** //
Depositum for leje af polermaskine - krediteres ved returnering i absolut ubeskadiget stand	9055	-	1 stk.	11.130 / **13.913** //

MOLAND TRÆPLEJESERIE

INDENDØRS - UNIVERSELLE PRODUKTER TIL INDENDØRS TRÆPLEJE

Produkter	Varenr.	DB nr.	Indhold	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms
GRUNDRENGØRING				
Moland Trærens	103002	5704208	1,00 ltr.	90 / 113 //
PLEJE TIL VINYL OG LAMINATGULVE				
Moland Vinyl- og laminatvask	103044	2301062	1,00 ltr.	119 / 149 //
PLEJE TIL MATLAKEREDE GULVE				
Moland Lakpleje Mat	103043	5181339	1,00 ltr.	119 / 149 //
PLEJE TIL OLIEREDE OG UBEHANDLEDE GULVE				
Moland Gulvolie Natur	103015	5704195	1,00 ltr.	158 / 198 //
Moland Gulvolie Hvid	103018	5704198	1,00 ltr.	170 / 213 //
Moland Gulvolie Prestige Natur NYHED//	103045	2393844	1,00 ltr.	447 / 559 //
Moland Gulvolie Prestige Hvid NYHED//	103046	2393845	1,00 ltr.	459 / 574 //
Moland Gulvolie Plus Natur	102837	5840577	1,00 ltr.	447 / 559 //
Moland Gulvolie Plus Hvid	102840	5840580	1,00 ltr.	459 / 574 //
Moland Gulvpleje til færdigolierede gulve	102831	1588249	1,00 ltr.	184 / 230 //
Moland Oliepleje Natur	103021	5704202	1,00 ltr.	121 / 152 //
Moland Oliepleje Hvid	103024	5704205	1,00 ltr.	127 / 159 //
GulvFix Natur - Plejespand til olierede hårdttræsgulve. *Indhold: 1 l trærens + oliepleje + gulvolie, slibepude og polerklude.*	103070	5795274	-	396 / 495 //
GulvFix Hvid - Plejespand til hvidolierede hårdttræsgulve. *Indhold: 1 l trærens + oliepleje hvid + gulvolie hvid, slibepude og polerklude.*	103071	5795276	-	412 / 515 //
Moland Sæbe Hvid	103012	5704235	1,00 ltr.	84 / 105 //
PRODUKTER TIL LUDBEHANDLING OG LYSNING AF NÅLETRÆ				
Moland Hvid Lud	103007	5704214	1,00 ltr.	96 / 120 //



GENERELLE ANVISNINGER FOR MOLAND TRÆGULVE

Bryd ikke emballagen, før gulvet skal lægges. Opbevar gulvet ved 20°C og en relativ luftfugtighed (RF) på 30-65% i min. 2 døgn inden lægning. I nybyggeri må emballeret Moland gulv ikke opbevares direkte på nye støbte gulve. Læg pakkerne på strøer. Læs hele anvisningen inden lægning.

VIGTIGT: Brædderne skal kontrolleres i dagslys inden montering. Brædder med synlige fejl, herunder glans-, dimensions-, farve-, højdeforskel m.m. skal frasorteres. Der kan ikke reklameres over defekte brædder der er monteret.

Molands gulve kan anvendes til gulvvarme, bortset fra bøg og ahorn. Se specialanvisning eller kontakt Molands tekniske afdeling.

Ved skibsfugegulve: Se speciel læggeanvisning.

Ved fuldklæbning af gulvet: Se anvisning herom.

Ved levering:

- Kontroller, om der er transportskader, og om varerne stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.
- Transportskader anmeldes til fragtmanden omgående.
- Anbring pakkerne opstrøet i et opvarmet rum ca. 20°C med en normal relativ luftfugtighed (RF) på ca. 30-65% i min. 2 døgn inden lægning.

Udpakning af brædderne:

- Undersøg om brædderne svarer til de kvalitetskrav, som gælder for gulvet.
- Evt. brædder med synlige fejl, herunder højde-, glans-, dimensions-, farveforskelle m.m. skal frasorteres og vil blive byttet uden beregning. Enkelte brædder med acceptable småfejl må bruges på steder, hvor de ikke er synlige, evt. anvendes ved tilskæringer.
- Kortere længder i pakkerne kan forekomme.
- Der kan ikke reklameres over defekte brædder der er monteret.
- Specielt ved plankegulve: Vær opmærksom på, at der kan forekomme svindrevner, vindridser, små revner på tværs samt revner ved og i knaster.

Fugtforhold/fugtspærre:

- På betonunderlag skal der altid anvendes en fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie.
- For at undgå kondensation på fugtspærrens overside skal mindst 2/3 af isoleringen placeres under fugtspærren. Hvor der kun isoleres over fugtspærren, må der højst anvendes 50 mm isolering for at undgå kondensation.
- Byggefugt skal være under kontrol, dvs. konstant mellem 30-65% relativ fugtighed alt efter årstid, inden gulvet monteres.
- Bygningen skal være lukket, og alt arbejde med vandholdige materialer som puds, maling m.m. skal være afsluttet, og materialerne skal være tørre.
- Varmeanlægget skal være i drift, ca. 20°C i rummet.
- Rummet skal have været opvarmet og ventileret i mindst 4 uger før monteringen.
- Fugtindhold i beton, afretningslag m.m. skal være i ligevægt med den for årstiden normale relative fugtighed, dvs. restporefugtindhold i beton maks. 65%. Hvis der anvendes en PE-folie (mindst 0,20 mm), kan gulvet lægges på beton med restporefugtindhold på maks. 85%, dog under forudsætning af at den relative luftfugtighed i rummet ikke overstiger 65%.

ANVISNING FOR SVØMMENDE GULVE

- Undergulvet skal være helt plant. (± 2 mm på et 2 m retholt). Brug evt. spartelmasse.
- Gulvet skal kunne bevæge sig frit og må ikke fastgøres til underlaget.
- Der skal være min. 10 mm luft til tilstødende bygningsdele (f.eks. køkkensokler), installationer m.m.
- Gulvet må ikke lægges under faste skabe, brændeovn, skillevægge, køkkenskabe m.m.
- Gulvet brydes i døråbninger, evt. med dilatationsskinne.
- Større gulvflader skal deles med dilatationsskinne eller fuge (maks. 8x12 m. 12 m på langs af brædderne).
- Fodlister, fejelister og sandlister skal fastgøres i væggen.
- Dørstop o.lign., der monteres på gulvet, må ikke fastlåse gulvet.
- Der må ikke anvendes foamunderlag, der er tykkere end 2 mm.
- Ved Moland Purline Organic Flooring, Moland SUPER EG Cork samt Moland vinylgulve med korkbagside: Anvend **ikke** ekstra gulvunderlag, da undersiden virker lyddæmpende. Brug dog altid min. 0,20 mm fugtspærre hvor dette er påkrævet.

ANVISNING FOR BÆRENDE GULVE

Underlag:

- Underlaget for strøer/bjælker skal være plant og fast.
- Strøer/bjælker skal udlægges plant og vandret (± 2 mm på et 2 m retholt).
- Er der krav til trinlydniveauet, skal der anvendes speciel opklodsning.
- Strøer skal være skarpkantede, min. bredde 45 mm. Laminerede strøer, min. bredde 40 mm. Anvend så lange strøer som muligt. Maks. 12% fugtindhold.
- Strøer/bjælker skal være af en kvalitet tilsvarende eller bedre end T1.

Nedlægning:

- Under normale forhold slås brædderne helt sammen, når der er tale om lamelopbyggede gulve.
- Ved montering på eksisterende gulv eller gulvplader skal gulvet altid fastgøres i strøer-/bjælker.

Strø- og bjælkeafstand:

	Tykkelse	Lastkl. A1: Bolig	Lastkl. B: Kontor
Moland Unique	21-22 mm	600 mm	530 mm
Moland Plank/Parket	21-22 mm	550 mm	450 mm

Afstande regnet fra midte til midte. Husk ekstra strø langs vægge i henhold til Træ 64.

Befæstigelse:

Brættykkelse	Søm/Dykker	Skruer	Spånskruer
Lamel 20-22 mm	2,5 x 55 mm	4,2 x 45 mm	5,0 x 45 mm

BEHANDLING/VEDLIGEHOLDELSE/RENGØRING

- Efter lægningen bør gulvet afdækkes, specielt hvor der forekommer byggetrafik. Som afdækningsmateriale anbefales kraftig gulvpap. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve overfladen på gulvet.

  OBS: Afdækningsmaterialet må ikke klæbes til gulvet med tape.

- Sørg altid for, at slutbrugeren informeres om vores vedligeholdelsesvejledning. Reklamationer/skader, der kan henvises til manglende vedligeholdelse/ikke fulgte retningslinjer samt uhensigtsmæssigt indeklima eller håndværksmæssige ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklamationsberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan downloades på www.moland.dk.

- Ved olierede gulve anbefales en ekstra oliering inden ibrugtagning. I rum der er særligt belastede (køkkener, gangarealer, kontor- og forretningslokaler m.m.), **skal** gulvet have en ekstra oliering inden ibrugtagning.
- For at skåne trægulvene anbefales det at anvende filt under stole og bordben. Samtidig anbefaler vi, at der lægges akrylplader under kontorstole og måtter ved indgangspartier for at beskytte mod fugt og snavs. Kontorstole bør udstyres med specielle hjul til "kørsel" på trægulve.

I øvrigt henvises til By og Byg's anvisninger samt Træinformations og GSOs vejledninger på disse områder.

GENERELT

Om gulvet skal vælges som lakeret eller som oliebehandlet afhænger først og fremmest af den individuelle smag og boligindretning.

Et oliebehandlet trægulv fremhæver træets naturlige farvespil og åretegning, og det er enkelt at foretage små reparationer, hvis uheldet skulle være ude. Vælger man et olieret trægulv, må man påregne at skulle bruge lidt mere tid på vedligeholdelse i begyndelsen, dvs. vask og oliebehandling for at få en ensartet og mættet overflade. Det anbefales at give en ekstra gang olie inden ibrugtagning (udsatte områder **SKAL** have olie inden ibrugtagning). Trægulve kan således fremstå med uens glans og farve, specielt hvis de besigtiges i direkte modlys. Glans- og farveforskelle, der kun er synlige i modlys, er ikke reklamationsberettiget.

Bemærk, at der er stor forskel på træsorternes egenskaber, og at træ altid vil arbejde i takt med luftfugtigheden. Hygroskopiciteten er en af træets naturlige egenskaber. Det betyder, at træ tilpasser sit fugtindhold til omgivelserne. Denne proces betegner man som det at "træet arbejder" (udvider sig og svinder ind). Ved en luftfugtighed på over 65% (i sommermånederne) eller under 30% (i fyringssæsonen) kan brædderne dimension derfor ændre sig synligt (udbuling/krumning om sommeren, svindfuger i fyringssæsonen).

Trægulvets vedligeholdelse og menneskets velbefindende kræver et sundt indeklima med en relativ luftfugtighed på ca. 50% (min. 30% og maks. 65% i ganske korte perioder) og en rumtemperatur på ca. 20°C. Falder luftfugtigheden i fyringssæsonen, anbefaler vi at anvende en elektrisk luftbefugter (fordamper) for at undgå en ekstrem udtørring af trægulvet. Luftbefugtere skal anvendes fra starten af fyringssæsonen. Anskaf eventuelt et hygrometer.

Denne anvisning er baseret på vidtrækkende erfaringer, og formålet er at vejlede på bedste vis. For at reducere risikoen for fejl, er der også medtaget nogle advarsler. Dog kan denne anvisning umuligt tage højde for ethvert tilfælde, som måtte opstå i arbejdet med et alsidigt materiale som træ. Vi er selvfølgelig behjælpelige i tvivlstilfælde. Vi påtager os ikke noget ansvar for, at dit arbejde lykkes, da vi ikke har nogen indflydelse på, om arbejdet udføres korrekt.

TOLERANCER FOR MOLANDS GULVE

Niveauforskel:	≤ 0,2 mm (0,3 mm*)
Breddeforskel:	± 0,2 mm
Vinkel over ender:	± 0,3 mm (0,5 mm*)
Fuger ml. brædder:	± 0,3 mm (0,5 mm*)

*Accepteres i begrænset omfang.

OBS: Ovenstående tolerancer er gældende på installationstidspunktet.

GULVVARME

Kun til lamelopbyggede gulve

Lamelgulve fra Moland har en gunstig varmetransmissionsmodstand. På grund af trægulvets naturlige fodvarme, kan der i overgangsperioden lukkes for gulvvarmen tidligere, end hvis man har klinkegulv. Med trægulv oven på gulvvarme opnår man ligeledes en ensartet overfladetemperatur.

OBS: Ahorn og bøg må ikke anvendes på gulvvarme!

Forberedelse

Cementgulvet udføres fagligt korrekt og skal henligge, til det er tørt (maks. 65% restporefugt).

Mindst 14 dage før lægning slås varmeanlægget til. Temperaturen øges dagligt med 5°C, indtil man er oppe på 2/3 af fuld varme. Disse foranstaltninger skal også gennemføres om sommeren. Husk at lufte ud. De sidste 5 dage skal være med max. fremløbstemperatur.

2 dage før lægningen påbegyndes, skal fremløbstemperaturen gradvist sænkes, og anlægget skal være slukket under nedlægning. Om vinteren skal rumtemperaturen være mindst 15°C, det kan derfor være nødvendigt at anlægget ikke slukkes helt. Dette gælder også i overgangsperioderne.

Nu påbegyndes lægningen (se læggeanvisning for det pågældende gulv). OBS! Ved gulvvarme fastgøres overgangsskinnerne til cementgulvet med kontaktlim, hvor der er fare for at bore ned i varmerørene.

Eventuel efterbehandling af gulvet skal foretages, inden gulvvarmeanlægget igen slås til.

2 dage efter lægningen og en eventuel efterbehandling slås gulvvarmen igen til, og temperaturen sættes gradvist op med 5°C om dagen. Ved start og slut på fyringssæsonen, skal hævning og sænkning af temperaturen også ske gradvist.

Afhængig af fyringsstyrken og luftfugtigheden må det påregnes, at krumninger og fugedannelser i visse tilfælde vil kunne forekomme.

Bemærk:

Temperatur på oversiden af gulvet må ikke overskride 27°C, dog maks. 24°C på udvalgte gulve (se specifikke læggevejledninger).

Træ er et naturmateriale, og der er stor forskel på træsorternes egenskaber. Træ vil altid arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstå større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. Vær opmærksom på at temperaturen under møbler, tæpper, reoler m.m., kan blive noget højere end på det øvrige gulv, og der må her påregnes ekstra store bevægelser i gulvet under fyringssæsonen. Et hus, og dermed også et trægulv, vil først være akklimatiseret efter ca. 1 år.

OBS: Vær opmærksom på, at der skal anvendes mindst mulig vand ved gulvvask på gulve med gulvvarme.

NYTTIG VIDEN

DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL

Vi ajourfører løbende vores hjemmeside, og der kan derfor være forskel på den information der findes i vores trykte materiale og den information der findes på hjemmesiden.

Informationen på hjemmesiden vil altid være den gældende.

SIGNATURFORKLARING

LOC SYSTEMER - SIGNATUR

M2	Limfri loc, 4 sider
M5	Limfri loc, 4 sider - Easy
M5n	Limfri loc, 4 sider - Next (Låser ved anden række)
E5	Easy Loc
T/G	Fer og not

CERTIFICERINGER

FSC www.fsc.org

Miljømærket for ansvarligt skovbrug
FSC® C084632

Gulve som er mærket FSC®, viser at produktet støtter bæredygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSCs regler.

PEFC Certificeret
Dette produkt er fra bæredygtigt forvaltede skove og godkendte kilder
PEFC
PEFC/09-31-061
www.pefc.dk

Gulve som er mærket med PEFC, viser at produktet støtter bæredygtig skovbrug, der kort sagt handler om at driften af skoven skal være miljømæssigt forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk rentabel for såvel nuværende som fremtidige generationer.

LAGERVARER

// Lagervarer: Dag til dag levering.
Ingen markering: Leveringstid, ring venligst

SORTERINGSBESKRIVELSER

SELECT:

Molands Select-serie består af ensartede brædder med fine farvenuancer. Gulvet har et roligt og raffineret udtryk, hvor der kan forekomme få knaster og mindre spartlinger.
Med et gulv fra Select-serien får du et elegant trægulv.

CLASSIC:

Gulvene fra Classic-serien har variation i farve, nuance og struktur. Dette kommer til udtryk med en moderat mængde og størrelse af knaster, mindre spartlede revner, splint og farvespil i gulvet. Det giver et levende udseende. Der forekommer reparerede knaster, mørke indløb og strukturvariationer. Dette er med til at give et naturligt udseende.

TREND:

Serien har et trendy look og kendetegner sig ved større variation i farve, knast, nuance, splint, mørke indløb samt spartlinger. Trend-serien har en naturlig mængde og størrelse af knaster, der kan være repareret. Derudover forekommer der spartlede revnedannelser, der giver gulvet et levende look. Træets naturlige farve og struktur kommer tydeligt til udtryk i denne serie. Disse karakterer er med til at fremhæve træets unikke skønhed.

LIVING:

Living-serien har et levende og rustikt præg med kraftig åretegning, mørke spartlinger, splint og stor farvevariation. Der forekommer mange knaster i flere størrelser, disse knaster kan være repareret. Der vil være en betydelig mængde udbedrede revner i varierende størrelser. Det giver gulvet et levende og rustikt look. Træets egenskaber kommer tydeligt til udtryk og giver det rustikke udseende.

DESIGN:

Design-serien består af 4 produktgrupper. Moland SUPER Eg - serien af bæredygtige gulve med høj slidstyrke. Moland Purline Organic Flooring - et organisk produkt, produceret af naturlige og bæredygtige råstoffer. Moland Bastion Vinyl – robuste vinyl gulve, hvor der er lagt vægt på at bevare det naturlige trælook. Moland High Performance Laminate – et meget slidstærkt gulv som ikke skal overfladebehandles. Når du vælger et gulv fra Design-serien tilføres rummet et visuelt smukt indtryk.

***Bemærk**: Sorteringsbeskrivelserne er vejledende, se altid det specifikke datablad for en udførlig beskrivelse af det enkelte produkt.*

DIT MOLAND TEAM

Vælger du Moland, gør du det nemt for dig selv. Nemt, fordi alle vores produkter er af så høj kvalitet, at de lever op til selv de mest kræsne kunders forventninger. Nemt, fordi du er sikker på at få dine varer leveret næste dag. Og nemt, fordi du har vores rådgivningsteam lige ved hånden, hvis du har spørgsmål til dimensionering, montering eller materialevalg.

EMIL ØSTERGAARD /
CEO/ ADM. DIREKTØR
T: +45 22 22 29 06
E: eoe@moland.dk

JENS KLAMPE / MARKEDSCHEF
T: +45 96 14 50 15
E: jkl@moland.dk

LENETTE LAURTISEN / KAM
NORD- OG MIDTJYLLAND
T: +45 22 22 29 04
E: ll@moland.dk

MORTEN ANDERSEN / KAM
SJÆLLAND
T: +45 22 22 29 07
E: man@moland.dk

KIM RIISHØJ NIELSEN / KAM
FYN, SYD- OG SØNDERJYLLAND
T: +45 22 22 29 09
E: krn@moland.dk

TINA FRØLUND /
INTERNT OG EKSPORT SALG
T: +45 96 14 50 12
E: tf@moland.dk

ANNITTA HANGAARD /
INTERNT SALG
T: +45 96 14 50 11
E: ah@moland.dk

JEANETTE BAK SØRENSEN /
INTERNT SALG
T: +45 96 14 50 21
E: jbs@moland.dk

LOUISE MØLGAARD AGERSKOV /
MARKETINGKOORDINATOR
T: +45 26 79 58 38
E: lma@moland.dk

Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 9614 5000
E-mail moland@moland.dk

www.moland.dk